

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вместимость максимальная — 504 посадочных места
(платформа — 304 мест, амфитеатр — 200 мест), возможность демонтажа всех кресел

Высота потолка — 48 м, Общая площадь 1 яруса зала — 650 кв. м, диаметр подвижной части подиума 19,88 м
распашные двери в здании: 2370x3530, распашные двери в зал 1 этажа: 2370x2570

Статическая нагрузка на платформу зала — 500 кг/кв. м, но не более 5000 кг на платформу в целом
Скорость трансформации до 0,05 м/сек. Электрические лебедки x 16 по 250 кг

Нимб — точки подключения электропитания, точки подключения к матрицам систем маршрутизации аудио, видеосигналов и шине управления, постановочным освещением,
точки подвеса вертикальной нагрузки — рым-болты и труба, общей грузоподъемностью до 2000 кг

ПЕРЕЧЕНЬ СЦЕНИЧЕСКОГО И МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЕ

ПРЕДУСТАНОВЛЕННОЕ ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ)

MIX 1 КОНСОЛЬ AURUS (РЕЖИССЕРСКАЯ АППАРАТНАЯ)

Stagetec AURUS32 A21Z1 Цифровой микшерный пульт AURUS 32 фейдера, 1 RMC, 6 RMD, Talkback

ОБОРУДОВАНИЕ АППАРАТНОЙ:

Yamaha SPX2000 Профессиональный мультэффект-процессор, 24 бит/96 КГц, REV-X 1

LEXICON PCM96SUR-A Сурраунд процессор эффектов, 6 вх./вых. (2 x D-Sub), 6 AES/EBU вх./вых. (1 x D-Sub)

DENON DN-700R Сетевой медиа рекордер

DENON DN-700C Проигрыватель CD-DA, WAV, AIFF, MP3 и AAC; USB

Tascam HD-R1 2-канальный рекордер-плеер CF/USB (PCM: 44.1/48/88.2/96 кГц, MP3: 44,1/48 кГц), 1U

Tascam HS-20 2-канальный Wav/BWF рекордер-плеер SD/CF, 2U

Denon DN-500AV Процессор окружающего звука 7.1, шесть HDMI, выход HDMI, восемь аудиовыходов XLR

КОМПЛЕКТ РАДИОМИКРОФОННЫХ СИСТЕМ

8 x Sennheiser EM 3732-II Сдвоенный рэковый приёмник

8 x Sennheiser SK 5212-II Миниатюрный передатчик с петличным микрофоном MKE 2-4 Gold-Си головной гарнитурой HSP 2-3-M

8 x Sennheiser SKM 5200-II Ручной передатчик (радиомикрофон) 8

2 x Sennheiser ME 5009 Микрофонный капсюль 2

2 x Sennheiser MD 5235 Микрофонный капсюль 2

2 x Sennheiser KK 104-S Микрофонный капсюль 2

2 x Sennheiser KK 105-S Микрофонный капсюль 2

10 x KONIG & MEYER 21020.300.55 Профессиональная микрофонная стойка «журавль», высокая, чёрная

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ

4 x AudioPressBox APB 400R аудио прессбокс 19", 4 мик./линия, компрессор-лимитер, 4 вых. для панелей расширения AudioPressBox

8 x AudioPressBox APB 0081W пассивный аудио прессбокс настенный, 2 входных шины, 2x4 выхода мик./лин.

AudioPressBox APB 224C мобильный аудио прессбокс, 2 мик./лин. входа, 24 выходов мик./лин., комп.-лим.

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ УРОВЕНЬ

8 x Fohhn FMI-400 Focus Modular Активный линейный массив с электронным управлением высокочастотный, 32x канальный усилитель с DSP

8 x Fohhn FMI-110 Focus Modular Активный линейный массив с электронным управлением высокочастотный, 16ти канальный усилитель с DSP

16 x Fohhn AS-10 Компактный пассивный сабвуфер, 300 Вт, 2 x 6,5", 4 Ом

24 x Fohhn LX-10 Linea Акустическая система 50Вт, 4" / 0.75"

Консоль цифровая концертная Yamaha CL5 Цифровой микшер 72 моно/8 стерео, 34 фейдера, панель индикаторов уровня

Yamaha Rio3224-D Rio3224-D высотой 5U 32 входа, 16 выходов, 4 стереовыхода AES/EBU, Для консолей CL

Yamaha Ri8-D Ri8-D высотой 1U имеет 8 аналоговых входов. Для микшерных консолей серии CL

Yamaha Ro8-D Ro8-D высотой 1U имеет 8 аналоговых выходов. Для микшерных консолей серии CL

ОБОРУДОВАНИЕ ЗВУКООПЕРАТОРА

Allen & Heath QU-16 Пульт микшерный цифровой 16 мик./лин., 3 стерео, 4 процессора эффектов, AES

4 x Audio Technica AT89 приёмник для радиосистем AEW4000Series 4

4 x Audio Technica AEWT6100 ручной передатчик с капсулем AE6100 для радиосистем AEW4000-AEW5000Series

3 x Audio Technica AEWT1000 передатчик Body pack для радиосистем AEW4000Series и AEW5000Series

4 x Audio Technica AT899cW петличный миниатюрный микрофон для Broadcast & Production, 20Гц-20кГц

4 x Audio Technica BP892cW-TN головной миниатюрный конд. всенаправленный микрофон 20Гц- 20кГц

ПРЕДУСТАНОВЛЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗИ

6 x Altair ES-200 Настольные двухканальные станции стационарно установленные в технологических помещениях

4 x Altair WBP-200 Одноканальная поясная беспроводная станция с гарнитурой

Altair WBP-202 Двухканальная поясная беспроводная станция с гарнитурой

Предустановленная конференц-система и система синхронного перевода

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Bosch DCN-CCU2 DCN-CCU2 Центральный блок управления

Bosch INT-TX08 Цифровой передатчик на 8 каналов

8 x Bosch LBB4511/00 Цифровой ИК излучатель средней мощности

8 x Bosch DCN-IDESK-D 32-канальный пульт переводчика, темный

ПРЕДУСТАНОВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И МУЛЬТИМЕДИА

МАРШРУТИЗАЦИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИГНАЛОВ HDMI

AMX DGX3200-ENC Матричный коммутатор сигналов HDMI 32X32 1080p60 с мультиформатными приемо-передатчиками по витой паре CAT6 и оптическим линиям с поддержкой HDCP

Analog Way ASC3204 Многооконный 2K видеопроцессор студийного уровня с поддержкой HDCP

Gefen EXT-HD-MVSL-441 Бесподрывный коммутатор/мультивьювер 4:1 сигналов HDMI 1080p (1920x1200) с поддержкой HDCP

СИНХРОНИЗАЦИЯ

Evertz 5601ACO2 Автоматический коммутатор сигналов синхронизации

2 x Evertz 5601MSC+2PS+GPSG+T+3GTG Мастер-генератор 2

МАРШРУТИЗАЦИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ SDI

2 x Neviion SL-3GHD9696 Матричный коммутатор 96x96 сигналов 3G-SDI

Nevion FC-3G-EO-18 Блок оптический передатчиков сигналов 3G-SDI, 12-канальный

Nevion FC-3G-OE-18 Блок оптический приемников сигналов 3G-SDI, 8-канальный

4 x Neviion UDC-3G-XMUX4+ Повышающий/понижающий/кросс-конвертер цифровых видеосигналов SD/HD/3G

Newtek TalkShow VS-100 Преобразователь входящего звонка со Skype в профессиональный аудио, видео сигнал SDI

Skylark NEO 570IMTX4/SDI Медиа сервер графического оформления, 1 канал 3G-SDI FILL+KEY

СТАЦИОНАРНО УСТАНОВЛЕННЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ ЗАЛА

4 x Sony BRC-H900 Роботизированная студийная камера Full HD с тремя 1/2-дюймовыми CMOS-сенсорами Exmor и 14-кратным оптическим масштабированием

Sony RM-BR300 Пульт дистанционного управления

МЕДИАПРОЕКЦИЯ

3 x Panasonic PT-RZ12K Проектор 12 000 Lm; 1920 x 1200 (resolution will be converted to 1920 x 1200), 20 000:1 (full on/full off, in Dynamic Contrast 3 mode)

32 x Panasonic PT-RZ470E Проектор 3500 ANSI Lm; 1920 x 1080, 20 000:1, 3D ready (по 8 штук на этаж, на 1 этаже, с 5 по 6, с 6 по 7 и с 7 по 8 этажам)

22 x Panasonic PT-RZ670LBE Проектор 6500 ANSI Lm; 1920 x 1200, 10,000:1 (сшивка изображения с третьего на четвертый этаж)

54 x SpinettiX HMP200 Медиаплеер 1080p Full HD для систем digital signage (для вывода контента на проектора, размещенных на этажах)

ПОЛУСТАЦИОНАРНЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ТРАНСПУНКТ (ПСТТП)

16 x TVP MCU-EDW/2 Модуль на x 2 разъема для подключения гибридного кабеля стандарта SMPTE311 в кабельных коробках в зале

5 x TVP CBV-233/6 Модуль на x 6 разъемов для подключения гибридного кабеля стандарта SMPTE311 со стороны ПТС

TVP CBV-233/6 Модуль на x 2 разъема для подключения гибридного кабеля стандарта SMPTE311 со стороны ПТС

16 x TVP MCU-EDW/2 Модуль на x 2 разъема для подключения гибридного кабеля стандарта SMPTE311 в кабельных коробках в зале

АППАРАТНАЯ МУЛЬТИМЕДИА

Analog Way Vertige Шоу-контроллер премиум-класса для Analog Way ASC3204

Panasonic AV-HS450 Цифровой мультиформатный HD/SD микшер, до 1080i60

AMX MXT-2000XL-PAN Настольная панель управления HDMI матрицами

Nevion CP-TOUCH Панель управления Touch-screen

Nevion CP-TOUCH Программируемая 16-кнопочная панель управления с LCD. 16 GPIO

BEL BM-A2-16SHD Высококачественный аудиомонитор 2U, для контроля многоканальных аудиисточников.

HP Z440 + Blackmagic DeckLink 4K Extreme + Accusys A08S3-PS Одноканальная станция видеозаписи 6G-SDI с встроенным RAID массивом 36 Tb

2 x ASUS PB287Q 4K-монитор

TV Logic LVM-243W-3G Режиссерский видеомонитор. Высококонтрастный 800:1 с разрешением 1920 x 1200 пикселей (16:10), 2 3G-SDI входа

11 x Asus PB238Q 23" ЖК монитор

ПОСТАНОВОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

РАМПА 1 ЭТАЖ

20 x Robin 600 + LED Wash Прожектор типа «moving head», 37x10Вт светодиодов RGBW, zoom: угол луча 15°-45°

20 x Robin MiniPointe Прожектор типа «moving head», Osram Sirius HRI 140 W RO

РАМПА 2 ЭТАЖ

12 x Robin 600+ LED Wash/ Прожектор типа «moving head», 37x10Вт светодиодов RGBW, zoom: угол луча 15°-45°

8 x Robin DL4S Profile Прожектор типа «moving head», RGBW, zoom: угол луча 10° 45°

16 x Robin Viva Pointe Прожектор типа «moving head», zoom: угол луча 5°20°

РАМПА 3+ ЭТАЖ

Robin 1000 LedBeam Прожектор типа «moving head», zoom: угол луча 4°-60°

Robin DL7S Profile Прожектор профильный типа «moving head», zoom: угол луча 7°-43°

Robin Viva Прожектор типа «moving head», zoom: угол луча 8°-40°

РАМПА 4+ ЭТАЖ

8 x Robin DL7S Profile Прожектор профильный типа «moving head», zoom: угол луча 7°-43°

8 x Robin 1000 LedBeam Прожектор типа «moving head», 37 светодиодов RGBW, zoom: угол луча 4°-60°

Robin Viva Прожектор типа «moving head», zoom: угол луча 8°-40° 16

РАМПА 5+ ЭТАЖ

8 x Robin DL7S Profile Прожектор профильный типа «moving head», zoom: угол луча 7°-43°

8 x Robin 1000 LedBeam Прожектор типа «moving head», 37 светодиодов RGBW, zoom: угол луча 4°-60°

16 x Robin Viva Прожектор типа «moving head», zoom: угол луча 8°-40° 16

РАМПА 5+ ЭТАЖ

16 x Robin 600 + LEDWash SW, (black) Прожектор типа "moving head" 37 светодиодных RGBW-мультичипов по 10 Вт, «Умный» белый свет (SW), 3200 до 6500 К,

НИМБ

8 x Robin 1000 LedBeam Прожектор типа «moving head», 37 светодиодов RGBW, zoom: угол луча 4°-60°

6 x ROBIN BMFL WashBeam Blade Прожектор типа «moving head», zoom: угол луча 5°-55° 6

4 x Robin COLOR Strobe Светодиодный стробоскоп

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОСТАНОВОЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

MA LIGHTING Grand MA2 full size Пульт управления светом

MA LIGHTING130032 MA NPU Сетевой процессор, Network Processing Unit (NPU)

MA LIGHTING Grand MA2 light Пульт управления светом

СЛЕДЯЩИЕ ПРОЖЕКТОРЫ

MANON 13°- 24° Следящий прожектор "MANON" 13°- 24° 2

TOPAZE 7 °- 14,5° Следящий прожектор "TOPAZE" 7 °- 14, 5° 2

ОБОРУДОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ

X1 Pro FT Профессиональный генератор тумана 2